

Ágios e deságios - Padrões universais - pontos em R\$/lp

Tipos brancos (white grades)	folha tipo	1&2	3	4	5	6	7
Cor boa média (<i>good middling</i>)	11	-	-	-	-	-	-
Cor estritamente média (<i>strict middling</i>)	21	550	450	-	-	-	-
Cor média (<i>middling</i>)	31	450	400	350	-	-	-
Cor estritamente abaixo da média (<i>strict low middling</i>)	41	-	150	base	-100	-	-
Cor abaixo da média (<i>low middling</i>)	51	-	-	-400	-450	-500	-
Cor estritamente boa comum (<i>strict good ordinary</i>)	61	-	-	-	-750	-800	-1000
Cor boa comum (<i>good ordinary</i>)	71	-	-	-	-	-1400	-1500
Abaixo de padrão (<i>below grade</i>)	81	-	-	-	-	n	n

Cor (color)

1- Branco (<i>white</i>)	base
2- Ligeiramente creme (<i>light spot</i>)	-300
3- Creme (<i>spotted</i>) (<i>todos os tipos</i>)	-600
4- Avermelhado (<i>tinged</i>)	-1200
5- Amarelado (<i>yellow stained</i>)	-1200

Fibra

1"	-900
1.1/32	-700
1.1/16	-500
1.3/32	Base
1.1/8	300
1.5/32	450

Micronaire (Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos)

Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido	Desconto (%)
0,1	0.5
0,2	1.0
0,3	2.0
0,4	3.0
0,5	4.0
0,6	5.0

Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1.

Resistência da Fibra

Intervalos de resistência abaixo do mínimo contratado:	Desconto (%)
0,1 a 1	1
1,1 a 2	2,5
2,1 a 3	4
3,1 a 4	6
4,1 a 5	8

e assim por diante: 2% para cada mais 1 gf / tex de intervalo.